

Link do produktu: <http://www.emaniek.pl/pompa-wtryskowa-po-regeneracji-do-ciagnika-ursus-c-330-sekcje-mielec-2-nowe-kpl-wtryskiwacze-p-30.html>



POMPA WTRYSKOWA PO REGENERACJI DO CIĄGNIKA URSUS C-330 (SEKCJE MIELEC) + 2 NOWE KPL. WTRYSKIWACZE

Cena brutto	790,80 zł
Cena netto	642,93 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu



Wysokiej jakości pompa wtryskowa po regeneracji do ciągnika Ursus C-330 (SEKCJE MIELEC) + 2 nowe kpl. wtryskiwacze

Podczas naprawy wymieniane są:

- wymiana wszystkich elementów tłoczących na nowe (Sekcje Mielec - Produkt polski!)

zapewni, że silnik będzie bardzo dobrze pracował i wydłuży żywotność pompy!

- wymiana regulatora obrotów - silnik będzie miał równe obroty podczas wolnej, średniej i szybkiej pracy silnika


- wymiana wszystkich uszczelnień na nowe

- regulacja na stole probierczym - przeprowadzany jest proces testu i kalibracji parametrów jej pracy.


Pozytywny wynik tego procesu

gwarantuje zachowanie odpowiednich wartości

dawki paliwa i kąta wtrysku w całym zakresie prędkości obrotowej i obciążenia silnika.
- wymiana łożysk na nowe (FŁT – Produkt polski!)
- zamontowane polskie łożyska zwiększają wytrzymałość i trwałość tego elementu
- nowa pompka zasilająca (Produkt polski!) - zapewnia dobre trzymanie ciśnienia i dobre odpalanie ciągnika nawet w najtrudniejszych warunkach
Gwarancja: 12 miesięcy



Regenerując pompy wtryskowe wykorzystujemy tylko i wyłącznie oryginalne części zamienne. Procedura naprawy przebiega według ściśle określonych zaleceń. Pompy obsługiwane są na specjalnie do tego celu zaprojektowanych i wyposażonych stanowiskach, które zapewniają utrzymanie odpowiedniej czystości i precyzji podczas montażu wszystkich części. Tam przeprowadzany jest proces testu i kalibracji parametrów jej pracy. Pozytywny wynik tego procesu gwarantuje zachowanie odpowiednich wartości dawki paliwa i kąta wtrysku w całym zakresie prędkości obrotowej i obciążenia silnika.



***Cena dotyczy zakupu pompy wtryskowej po regeneracji, jeżeli klient zwraca nam swoją popsutą pompę!**
Przed wysyłką należy dokładnie spuścić olej z pompy wtryskowej oraz inne płyny, ponieważ substancje nie mogą wyciekać podczas transportu co powoduje niebezpieczeństwo. Pompę wtryskową należy spakować szczelnie tak by pompa nie uległa zniszczeniu podczas transportu .
Dziękuję!