Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 10:49

Link do produktu: http://www.emaniek.pl/pompa-wtryskowa-po-regeneracji-do-ciagnika-ursus-c-330-sekcje-motorpal-p-3.html



POMPA WTRYSKOWA PO REGENERACJI DO CIĄGNIKA URSUS C-330 (SEKCJE MOTORPAL)

Cena brutto	**630,80 zł**
Cena netto	**512,85 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**P22-29**

Opis produktu




*Wysokiej jakości p*ompa wtryskowa po regeneracji do ciągnika Ursus C-330 (SEKCJE MOTORPAL)
Podczas naprawy wymieniane są:
- wymiana wszystkich elementów tłoczących na nowe (Sekcje MOTORPAL – Produkt czeski!) zapewni, że silnik będzie bardzo dobrze pracował i wydłuży żywotność pompy!
- wymiana regulatora obrotów - silnik będzie miał równe obroty podczas wolnej, średniej i szybkiej pracy silnika
- wymiana wszystkich uszczelnień na nowe
- regulacja na stole probierczym - przeprowadzany jest proces testu i kalibracji parametrów jej pracy. Pozytywny wynik tego procesu gwarantuje zachowanie odpowiednich wartości dawki paliwa i kąta wtrysku w całym zakresie prędkości obrotowej i obciążenia silnika.
- wymiana łożysk na nowe (FŁT – Produkt polski!)
- zamontowane polskie łożyska zwiększają

wytrzymałość i trwałość tego elementu
-nowa pompka zasilająca (Produkt polski!) - zapewnia dobre trzymanie ciśnienia i dobre odpalanie ciągnika nawet w najtrudniejszych warunkach
Gwarancja: 12 miesięcy



Regenerując pompy wtryskowe wykorzystujemy tylko i wyłącznie oryginalne części zamienne. Procedura naprawy przebiega według ściśle określonych zaleceń. Pompy obsługiwane są na specjalnie do tego celu zaprojektowanych i wyposażonych stanowiskach, które zapewniają utrzymanie odpowiedniej czystości i precyzji podczas montażu wszystkich części. Tam przeprowadzany jest proces testu i kalibracji parametrów jej pracy. Pozytywny wynik tego procesu gwarantuje zachowanie odpowiednich wartości dawki paliwa i kąta wtrysku w całym zakresie prędkości obrotowej i obciążenia silnika.



Cena dotyczy zakupu pompy wtryskowej po regeneracji, jeżeli klient zwraca nam swoją popsutą pompę!
Przed wysyłką należy dokładnie spuścić olej z pompy wtryskowej oraz inne płyny, ponieważ substancje nie mogą wyciekać podczas transportu co powoduje niebezpieczeństwo. Pompę wtryskową należy spakować szczelnie tak by pompa nie uległa zniszczeniu podczas transportu .
Dziękuję!