

Link do produktu: <http://www.emaniek.pl/pompa-wtryskowa-po-regeneracji-do-ciagnika-ursus-c-360-wzmocnione-sekcje-p-38.html>



POMPA WTRYSKOWA PO REGENERACJI DO CIĄGNIKA URSUS C-360 (WZMOCNIONE SEKCJE)

Cena brutto	800,80 zł
Cena netto	651,06 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	P24-49 - FPE9-3U

Opis produktu



Wysokiej jakości pompa wtryskowa po regeneracji do ciągnika Ursus C-360 (WZMOCNIONE SEKCJE)

Podczas naprawy wymieniane są:


- wymiana wszystkich elementów tłoczących na nowe (Sekcje wzmocnione – Produkt polski!) zapewni, że silnik będzie bardzo dobrze pracował i wydłuży żywotność pompy!
- wymiana regulatora obrotów - silnik będzie miał równe obroty podczas wolnej, średniej i szybkiej pracy silnika
- wymiana wszystkich uszczelnień na nowe
- regulacja na stole probierczym - przeprowadzany jest proces testu i kalibracji parametrów jej pracy.

Pozytywny

wynik tego procesu gwarantuje zachowanie odpowiednich wartości dawki paliwa i kąta wtrysku w całym zakresie prędkości obrotowej i obciążenia silnika.

- wymiana łożysk na nowe (FŁT – Produkt polski!)

- zamontowane polskie łożyska zwiększają wytrzymałość i trwałość tego elementu
- nowa pompka zasilająca (Produkt polski!) - zapewnia dobre trzymanie ciśnienia i dobre odpalanie ciągnika nawet w najtrudniejszych warunkach
Gwarancja: 12 miesięcy na piśmie!



Regenerując pompy wtryskowe wykorzystujemy tylko i wyłącznie oryginalne części zamienne. Procedura naprawy przebiega według ściśle określonych zaleceń. Pompy obsługiwane są na specjalnie do tego celu zaprojektowanych i wyposażonych stanowiskach, które zapewniają utrzymanie odpowiedniej czystości i precyzji podczas montażu wszystkich części. Tam przeprowadzany jest proces testu i kalibracji parametrów jej pracy. Pozytywny wynik tego procesu gwarantuje zachowanie odpowiednich wartości dawki paliwa i kąta wtrysku w całym zakresie prędkości obrotowej i obciążenia silnika.



***Cena dotyczy zakupu pompy wtryskowej**

po regeneracji, jeżeli klient zwraca nam swoją popsutą pompę!

**Przed wysyłką należy dokładnie spuścić olej z pompy wtryskowej oraz inne płyny, ponieważ substancje nie mogą wyciekać podczas transportu co powoduje niebezpieczeństwo. Pompę wtryskową należy spakować szczelnie tak by pompa nie uległa zniszczeniu podczas transportu .
Dziękuję!**