Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 01:01


Link do produktu: http://www.emaniek.pl/pompa-wtryskowa-rotacyjna-dpa-po-regeneracji-do-ciagnika-mf-3-p-23.html




# POMPA WTRYSKOWA ROTACYJNA DPA PO REGENERACJI DO CIĄGNIKA MF-3

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **700,80 zł** |
| Cena netto | **569,76 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **3 dni** |
| Numer katalogowy | **3238F511** |


## Opis produktu



*Wysokiej jakości pompa wtryskowa rotacyjna DPA po regeneracji do ciągnika MF-3*
*Podczas naprawy wymieniane są:*
*- wymiana wszystkich elementów tłoczących na nowe zapewni, że silnik będzie bardzo dobrze pracował i wydłuży żywotność pompy!*
*- wymiana regulatora obrotów - silnik będzie miał równe obroty podczas wolnej, średniej i szybkiej pracy silnika*
*- wymiana wszystkich uszczelnień na nowe*
*- regulacja na stole probierczym - przeprowadzany jest proces testu i kalibracji parametrów jej pracy. Pozytywny wynik tego procesu gwarantuje zachowanie odpowiednich wartości dawki paliwa i kąta wtrysku w całym zakresie prędkości obrotowej i obciążenia silnika.*
*- wymiana łożysk na nowe (FŁT – Produkt polski!)*
*- zamontowane polskie łożyska zwiększają wytrzymałość i trwałość tego elementu*
*-nowa pompka zasilająca (Produkt polski!) - zapewnia dobre trzymanie ciśnienia i dobre odpalanie ciągnika nawet w najtrudniejszych warunkach*
*Gwarancja: 12 miesięcy na piśmie!*



*Regenerując pompy wtryskowe wykorzystujemy tylko i wyłącznie oryginalne części zamienne. Procedura naprawy przebiega według ściśle określonych zaleceń. Pompy obsługiwane są na specjalnie do tego celu zaprojektowanych i wyposażonych stanowiskach, które zapewniają utrzymanie odpowiedniej czystości i precyzji podczas montażu wszystkich części. Tam przeprowadzany jest proces testu i kalibracji parametrów jej pracy. Pozytywny wynik tego procesu gwarantuje zachowanie odpowiednich wartości dawki paliwa i kąta wtrysku w całym zakresie prędkości obrotowej i obciążenia silnika.*



***Cena dotyczy zakupu pompy wtryskowej**

***po regeneracji, jeżeli klient zwraca nam swoją popsutą pompę!***
***Przed wysyłką należy dokładnie spuścić olej z pompy wtryskowej oraz inne płyny, ponieważ substancje nie mogą wyciekać podczas transportu co powoduje niebezpieczeństwo. Pompę wtryskową należy spakować szczelnie tak by pompa nie uległa zniszczeniu podczas transportu .***
***Dziękuję!***